



Type	P37.12 PLUS
Gewicht onbeladen (kg)	8700
Maximale laadcapaciteit (kg)	3700
Maximale lifthoogte (m)	11,5
Maximale reikwijdte (m)	7,6
Lifthoogte met max. laadcapaciteit (m)	6,2
Reikwijdte met max. laadcapaciteit (m)	1,8
Laadcapaciteit bij max. lifthoogte (kg)	2000
Laadcapaciteit bij max. reikwijdte (kg)	600
Mast Side Shift (mm)	±330
Chassis nivellering (%)	±10
Motor	TIER IV, Deutz
Cilinderinhoud / Aantal cilinders	3,6 / 4
Kracht motor (kW/Pk)	74,9/101
Maximum snelheid (km/h)	40
PTO (tr/min)	-
3-Punts hef	-
Hydropneumatische mastvering BSS	Optioneel
Hydropneumatische cabinevering CS	-
Hydropneumatische as vering EAS	Optioneel
Capaciteit van de dieseltank (l)	155
Hydraulische tandwielpompe (bar-l/min)	-
Hydraulische Load Sensing pompe (bar-l/min)	210-105
Pompe LS Flow Sharing (bar-l/min)	-
Capaciteit hydrauliektank (l)	105
CDC (Dynamische Last Controle)	Standaard
FOPS (ISO 3449) en ROPS (ISO 3471) cabine	Standaard
Hydraulische cilinderbediening	-
Elektromechanische joystick	Standaard
Elektronische joystick	Optioneel
Tack-Lock hydraulisch vergrendelsysteem	Standaard
Hydraulische aansluiting op de mast	Standaard
Twee vlottende vorken	Standaard
Hydrostatische transmissie	Standaard
Omkeerschakeling 'Finger Touch'	Standaard
Dubbel omkeersysteem	-
Voetpedaal 'Inching' controle	Standaard
Permanente vierwielaandrijving	Standaard
Vierwiel sturing, drie besturingstypes	Standaard
Automatische handrem	Standaard
Werklichten op cabine (2 voor + 2 achter)	Standaard
Zonnescherm met 2 posities	Optioneel
Standaard banden	405/70-20
Shift-On-The-Go versnellingsbak	-
Europese homologatie landbouwtrekker	
Breedte (mm)	2220
Hoogte (mm)	2440
Lengte (mm)	4850



Beersebaan71-2310 Rijkevorsel  
 Tel.: 03/340.04.90  
 Fax: 03/340.04.91  
[www.hermans-heftrucks.be](http://www.hermans-heftrucks.be)  
[info@hermans-heftrucks.be](mailto:info@hermans-heftrucks.be)