



Type	P40.17PLUS
Gewicht onbeladen (kg)	10350
Maximale laadcapaciteit (kg)	4000
Maximale lifthoogte (m)	16,7
Maximale reikwijdte (m)	12,5
Lifthoogte met max. laadcapaciteit (m)	7,7
Reikwijdte met max. laadcapaciteit (m)	3,8
Laadcapaciteit bij max. lifthoogte (kg)	2500
Laadcapaciteit bij max. reikwijdte (kg)	500
Mast Side Shift (mm)	±435
Chassis nivellering (%)	±10
Motor	TIER IV, Deutz
Cilinderinhoud / Aantal cilinders	3,6 / 4
Kracht motor (kW/Pk)	74,9/101
Maximum snelheid (km/h)	40
PTO (tr/min)	-
3-Punts hef	-
Hydropneumatische mastvering BSS	-
Hydropneumatische cabinevering CS	-
Hydropneumatische as vering EAS	Optioneel
Capaciteit van de dieseltank (l)	150
Hydraulische tandwielpomp (bar-l/min)	-
Hydraulische Load Sensing pomp (bar-l/min)	210-108
Pomp LS Flow Sharing (bar-l/min)	-
Capaciteit hydrauliektank (l)	140
CDC (Dynamische Last Controle)	Standaard
FOPS (ISO 3449) en ROPS (ISO 3471) cabine	Standaard
Hydraulische cilinderbediening	-
Elektromechanische joystick	Standaard
Elektronische joystick	Optioneel
Tack-Lock hydraulisch vergrendelsysteem	Standaard
Hydraulische aansluiting op de mast	Standaard
Twee vlottende vorken	Standaard
Hydrostatische transmissie	Standaard
Omkeerschakeling 'Finger Touch'	Standaard
Dubbel omkeersysteem	-
Voetpedaal 'Inching' controle	Standaard
Permanente vierwielaandrijving	Standaard
Vierwiel sturing, drie besturingstypes	Standaard
Automatische handrem	Standaard
Werklichten op cabine (2 voor + 2 achter)	Optioneel
Zonnescherm met 2 posities	Optioneel
Standaard banden	405/70-24
Shift-On-The-Go versnellingsbak	-
Europese homologatie landbouwtrekker	
Breedte (mm)	2400
Hoogte (mm)	2510
Lengte (mm)	5795



Beersebaan71-2310 Rijkevorsel
Tel.: 03/340.04.90
Fax: 03/340.04.91
www.hermans-heftrucks.be
info@hermans-heftrucks.be