

## Toucan 10E

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Werkhoogte                                  | 10.10 m               |
| Platformhoogte                              | 8.10 m                |
| Horizontaal bereik                          | 3.08 m                |
| Max. reikwijdte                             | 6.51 m                |
| Draaicirkel (niet continu)                  | 345°                  |
| Platform capaciteit                         | 200kg <sup>1</sup>    |
| Jib - totale lengte                         | 1.60 m                |
| Jib - bewegingsbereik                       | +66° / -61°           |
| A. Platform afmetingen (B x L)              | 0.90 x 0.70 m         |
| B. Totale breedte                           | 0.99 m                |
| C. Uitzwaai cirkel                          | 13 cm                 |
| D. Transporthoogte                          | 1.99 m                |
| E. Totale lengte                            | 2.82 m                |
| F. Wielbasis                                | 1.20 m                |
| G. Bodemvrijheid                            | 10.5 cm               |
| Eigen gewicht                               | 2990 kg <sup>2</sup>  |
| Maximum vloerdruk                           | 21 kg/cm <sup>2</sup> |
| Rijsnelheid - mast omlaag                   | 5.5 km/h              |
| Rijsnelheid - mast uitgeschoven             | 0.75 km/h             |
| Rijsnelheid - rijden op volledige hoogte    | 0.40 km/h             |
| Draaicirkel (buiten)                        | 1.99 m                |
| Draaicirkel (binnen)                        | 0.55 m                |
| Stijgvermogen                               | 25%                   |
| Max. toegelaten kantelhoek                  | 2°                    |
| Afstand tussen platform en muur - voorzijde | 0.00 m                |
| Afstand tussen platform en muur - zijkant   | 0.00 m                |
| Banden (volrubber non marking)              | 406 x 125 mm          |
| Elektrisch systeem                          | 24V DC                |
| Batterijen                                  | 24V - 240 A/hr        |
| Lader                                       | 24V - 25A             |
| Rijmotoren                                  | Dual AC motoren       |
| Remmen                                      | Schijfremmen          |
| Elektrische pompmotor                       | 3kW 24Vdc             |
| Reservoir hydraulische vloeistof            | 9 L                   |

<sup>1</sup> Capaciteit max. twee personen zowel binnen als buiten (12.5 m/s windsnelheid)

<sup>2</sup> Het eigen gewicht kan per land variëren of afwijken door optionele accessoires

