

	Toucan 8E
Werkhoogte	8.20 m
Platformhoogte	6.20 m
Horizontaal bereik (standaard platform)	2.65 m
Max. reikwijdte	5.08 m
Draaicirkel (niet continu)	345°
Platform capaciteit	200 kg - 2p ¹
Jib - totale lengte	1,17 m
Jib - bewegingsbereik	-67°/+45°
A. Platform afmetingen standaard platform (B x L)	0.92 x 0.85
B. Totale breedte	0.99 m
C. Uitzwaai cirkel	17 cm
D. Transporthoogte	1.99 m
E. Totale lengthe(standaard platform)	2.10 m
F. Wielbasis	1.20 m
G. Bodemvrijheid	10 cm
Machine gewicht - standaard platform	2100 kg ²
Maximum vloerdruk 8E/8E XL	17,2 kg/cm ²
Rijsnelheid - mast omlaag	5.5 km/h
Rijsnelheid - mast uitgeschoven	0.75km/h
Draaicirkel (buiten)	1.99 m
Draaicirkel (binnen)	0.55 m
Stijgvermogen	25%
Max. toegelaten kantelhoek	2,5°
Banden (volrubber non marking)	406x125
Elektrisch systeem	24V DC
Batterijen	deep cycle 24 V-213A.h
Lader	24V-27A
Rijmotoren	dual AC motors
Remmen	Schijfremmen
Elektrische pompmotor	3kW 24Vdc
Reservoir hydraulische vloeistof	7,5 L

¹ Capaciteit max. twee personen zowel binnen als buiten (12,5 m/s windsnelheid)

² Het eigen gewicht kan per land variëren of afwijken door optionele accessoires

**ALLE AFMETINGEN EN DOORRIJHOOGTES
ZIJN STEEDS OP AANVRAAG,
ONGEACHT DE VERMELDE AFMETINGEN
IN DEZE TECHNISCHE FICHE**

