

	<b>1930ES</b>
Werkhoogte	7.72 m
A. Platform hoogte – uitgeschoven	5.72 m
B. Platformhoogte – neergelaten	0.86 m
C. Hoogte platform leuningen	1.10 m
D. Hoogte ingeklapt (leuningen ingeklapt) <sup>1</sup>	1.52 m
E. Platform afmetingen (B x L)	0.76 m x 1.87 m
F. Verlenging platform	0.90 m
G. Totale breedte	0.76 m
H. Totale lengte	1.87 m
I. Wielbasis	1.60 m
J. Bodemvrijheid	0.09 m
Platform capaciteit <sup>2</sup>	230 kg
Capaciteit optionele platformverlenging	120 kg
Lift/daal tijd	20/30 sec.
Maximum rijhoogte	5.72 m
Eigen gewicht <sup>3</sup>	1,550 kg
Maximum vloerdruk	8.65 kg/cm <sup>2</sup>
Rijsnelheid- neergelaten	4.8 km/h
Rijsnelheid – uitgeschoven	0.8 km/h
Stijgvermogen	25%
Draaicirkel – binnen	Nul
Draaicirkel – buiten	1.75 m
Banden (non-marking volrubber)	323 x 100
Remmen	Automatische wrijving - Vooraan
Aandrijving	24V Elektrisch 6 kW
Batterijen	4 x 6V 220 A/h
Lader (120/240V – 50/60HZ)	20 Amp Automatisch
Pomp motor	3 kW
Hydraulisch systeem	8.3 L

<sup>1</sup> Inklapleuning optioneel voor model 1930ES.

<sup>2</sup> Capaciteit max. 2 pers. binnen, max. 1 pers. buiten

<sup>3</sup> Het eigen gewicht kan per land variëren of afwijken door optionele accessoires

**ALLE AFMETINGEN EN DOORRIJHOOGTES  
ZIJN STEEDS OP AANVRAAG,  
ONGEACHT DE VERMELDE AFMETINGEN  
IN DEZE TECHNISCHE FICHE**

