

Technische informatie

ALLE AFMETINGEN EN DOORRIJHOOGTES
ZIJN STEEDS OP AANVRAAG,
ONGEACHT DE VERMELDE AFMETINGEN
IN DEZE TECHNISCHE FICHE

De Merlo P27.6 compact is een zeer professionele verreiker die het brede gamma van Merlo vervolledigt.
De machine kan zelfs in kleine ruimtes zeer goed werken.
De verreiker is klein qua omvang, maar groot in prestaties.

PRESTATIES EN KENMERKEN		P27.6 PLUS	
Totale ongeladen massa, met vorken (kg)		4900	
Maximumcapaciteit (kg)		2700	
Hefhoogte (m)		6,1	
Maximaal bereik (m)		3,5	
Maximale werkhoogte (m)		4,5	
Maximaal werkbereik (m)		1,5	
Capaciteit bij maximumhoogte (kg)		1750	
Capaciteit bij maximumbereik (kg)		1000	
Turbomotor (inhoud/aantal)		3.3/4	
Vermogen Tier 4i motor (kW/PK)		55/75	
Maximale snelheid (km/u)		40	
BSS hydropneumatische giekvering		○	
Brandstoftank (l)		70	
Hydraulische Load-Sensing pomp (bar-l/min)		210/94	
Tank hydraulische olie (l)		70	
FOPS (ISO 3449) en ROPS (ISO 3471) cab		●	
Besturing elektr.-mech. joystick		●	
Tac-Lock blokkering accessoires		●	
Hydrostatische transmissie		●	
Finger-Touch		●	
Pedaal Inching controle		●	
Permanente vierwielaandrijving		●	
Vierwielsturing		●	
Standaardbanden		12.5-16	
Homologatie als landbouwtractor		○	
Trekkracht (kg)		3100	

*Tier III. ● Standaard. ○ Op aanvraag.

P27.6 AFMETINGEN			
A (mm)	3910	H (mm)	1840
B (mm)	820	M (mm)	1010
C (mm)	2450	P (mm)	1920
D (mm)	640	R (mm)	3370
E (mm)	3495	S (mm)	4200
F (mm)	270		

